

Vár IV. játszótér

Írta: Administrator

2011. március 16. szerda, 08:11 - Módosítás: 2011. március 16. szerda, 08:19



Megrendelés:

[Árak és további információ ide kattintva elérhetőségeinken.](#)

Ajánlott: 3 -14 év korúaknak. Kategóriájában az egyik legtöbb funkciót magában foglaló toronykombinációnk. Közterületi játszóterekre, óvodákba, iskolákba egyaránt ajánljuk a 3 év feletti gyermekek részére, ahol a gyermekek minél változatosabb megmozgatása és ügyességfejlesztése a cél egyetlen játszószeren belül.

A Vár IV. egy 3 tornyú, többfunkciós játszótéri eszköz. Elöl egy két csúszdás tornyot tartalmazó várrész látható, ahol a két tornyot kötélhíd köti össze. Az egyik toronyba 3 fokú fém mászókan, illetve sziklamászófalon lehet feljutni és innen továbbhaladni a kötélhídon a másik toronyba vagy a csúszdán lecsúszni. A másik toronyba 3 fokú fém mászókan, illetve acélbetétes kötélhálón lehet feljutni és innen továbbhaladni a kötélhídon a másik toronyba vagy a csúszdán lecsúszni.

A Vár IV. harmadik toronyának speciálisan kifejlesztett oldala alkalmas lehet mozgásukban korlátozott és fogyatékkal élő gyermekek általi használatra is, mert a rámpán kerekesszékekkel könnyen és biztonságosan közelíthetik meg a játékeszközt és részesei lehetnek az 'OXO', amőba logikai játék adta élménynek is. A két toronyrész között egy 16 mm-es vastagságú acélbetétes kötélből készült mászó háló található. A torony alsó részét a gyermekek gyakran használják bunkerként, a fenti részről igazi várakat lehet vívni a tornyot ostromló bajtársakkal.

Vár IV. játszótér

Írta: Administrator

2011. március 16. szerda, 08:11 - Módosítás: 2011. március 16. szerda, 08:19

A játék megfelel az MSZ EN 1176-1 szabványoknak, és rendelkezik az ezt bizonyító TÜV tanúsítvánnyal is. A játék rendelkezik a TÜV által kiadott Nyilatkozattal, amely tartalmazza, hogy a játék bizonyos részei felügyelet mellett alkalmasak mozgássérült és fogyatékos gyermekek általi használatra is.

Felhasznált anyagok, szerkezeti felépítés: Bélmentes ragasztott fa, porszórásos festésű acélcső elemek, 16 mm-es drótkötélbetétes kötéll, műgyanta mászó kövek. A mászó fal vízálló rétegelt lemezből készül speciális műgyanta kapaszkodó elemekkel. A nyújtó rudak porszórásos festésű csövekből készülnek, a csúszda teljes vastagságában színezett HDPE műanyagból készül.

Telepítése: A 8 darab fém tartóoszlop rögzítése betonozással történik úgy, hogy a betontuskók elkészítésénél figyeljünk rá, hogy a talajszinttől legalább 20 cm-rel lejjebb fejezzük be a betonozást, és a beton alapos tömörítése után alakítsuk ki az ütéscsillapító felületet az esési téren belül.

Súly: 1100 kg

Esési tér:

Esési magassága: 200 cm

Alapterület: 477*338 cm + 330*480 cm



Vár IV. játszótér

Írta: Administrator

2011. március 16. szerda, 08:11 - Módosítás: 2011. március 16. szerda, 08:19

Magasság (földtől): 340 cm

Dobogó magassága a talajtól mérve: cm

Területigénye: Kezelés környezetbarát, az időjárás viszontagságainak jól ellenálló védelmet biztosít.

Színe:A képen látható színösszeállításban.